

本製品は17インチ以上のホイールに対応した商品です。ご装着前にホイールサイズをご確認の上、ご使用ください。
また、ホイールデザイン(深リム)等によって、ホイールと干渉等の原因でご使用出来ない場合がございます。



誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

構成部品

品名	ご用意していただくもの
① キャリパーカバー本体	・17のスパナ
② スプリング	・レンチ
③ ステア	

注意事項

- パーツを装着する車両を障害の無い室内(すべてのドアを全開にした時、干渉する物が無いように)又雨、風の当たらない平らな場所に移動して下さい。
- エンジンは停止させ、車両のサイドブレーキを掛け、キーを抜いて下さい。
- 記載事項に従わない取付によって発生した不具合、事故につきましては、当社は責任を負いかねます。
- 取付及び加工後の、クレーム、返品は応じる事は出来ませんのでご了承下さい。
- 当商品は取付の際にブレーキキャリパーのボルトを取り外す作業が含まれます。
- 取付は必ず専門知識のある整備工場及びプロショップに依頼してください。
- 商品を塗装・取付する前に仮合わせする事をオススメいたします。
- 商品は1つ1つ手作業のため仕上がりには違いがあります。
- なお、この商品はあくまでもドレスアップパーツですので絶対に外れないという保証はございません。走行される際はお客様の判断となります。
- キャリパーカバー装着によってのキャリパーカバーの破損、ホイールの傷などのクレームはお断りしております。
- 3つの飾りネジは、ホットグルーで接着しております。長時間走行等、幾つかの条件が重なるとごく稀にネジが脱落することがあります。ネジが脱落し再度接着される場合は、ホットグルーの使用をお勧めします。

取付手順

＜作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。＞

1. キャリパーカバーに空いた2箇所の穴にそれぞれ付属のスプリングを通します。
2. キャリパーの裏側にあるボルトを外し、ステアを通してからボルトを戻します。
共回りしますので17のスパナで固定してください。ステアの角度はハの字になるように取り付けます。
3. 下側も同じようにボルトを外しステアを取り付けて下さい。
4. キャリパーカバーを被せ、キャリパーカバーに通したスプリングをステアの穴に引っかけます。
5. キャリパーカバーのハブ側に遊びがあるので、外側に合わせて高さを固定します。
6. バネが張り、カバーがぐらつかない場所でボルトを締め直します。
7. ホイールを取り付け、キャリパーカバーがホイールに干渉しないか確認して下さい。



※キャリパーとホイールの裏側との隙間が約2cmあれば干渉しませんが、隙間が無く干渉する場合は3~5mm以上のスペーサーが必要な場合があります。

株式会社ジェイクラブ
〒590-0155 大阪府堺市南区野々井269番地1
TEL 072-295-5288 FAX 072-295-5388
e-Mail info@j-club.info