



誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

■適合車種 ……200系ハイエース

構成部品

品名

① 本体

注意事項

- パーツを装着する車輛を障害の無い(すべてのドアを全開にした時、干渉する物が無いように)室内、又雨、風の当たらない平らな場所に移動して下さい。
- 取り付け前には汚れを落とした上で脱脂を行い、傷防止のため養生をしてください。
- 記載事項に従わない取付によって発生した不具合、事故につきましては、当社は責任を負いかねます。
- 取付及び加工後の、クレーム、返品は応じる事は出来ませんのでご了承下さい。

取付手順 <作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。>

- 1.フロントドア内側にあるドアミラー裏のパネルを外します。(図1)
- 2.パネルを固定する白いクリップ(3カ所)を外してパネル側に装着しておきます。(図2)
- 3.ドアミラーを固定しているナット3本をミラーが浮くくらいまで緩めます。(図3)
※完全に外してしまいますとドアミラーが落ちてしまいますのでナットがボルトにかかっていることを確認して下さい。
- 4.商品裏の両面テープの剥離紙を20cmほどはがし、
ドアミラーを浮かせて挟み込むように入れ、位置を合わせながらゆっくりと貼付けます。(図4)
※浮かさずに無理やり入れようとするとボディに傷が入る危険性がかなり高くなります。
- 5.後は逆の手順で元に戻して下さい。

図1



図2



図3



図4

