



誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

■適合車種 …200系 ハイエース

注意事項

- パーツを装着する車両を障害の無い室内(すべてのドアを全開にした時、干渉する物が無いように)又雨、風の当たらない平らな場所に移動して下さい。
- エンジンは停止させ、車両のサイドブレーキを掛け、キーを抜いて下さい。
- 記載事項に従わない取付によって発生した不具合、事故につきましては、当社は責任を負いかねます。
- 取付及び加工後の、クレーム、返品は応じる事は出来ませんのでご了承下さい。
- 取付時の傷や破損はクレーム対象外ですので自己責任で取付してください。
- 商品は焼き付け塗装を行っておりますが、小傷やムラが気になる場合は塗装してお使いください。

取付手順 <作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。>

1. 純正フューエルリッドを取り外しガラスリッドと交換して下さい。
 2. 交換時に給油口にゴミや部品が落下しない様に必ず蓋をして下さい。
 3. 蝶番の場所にオイル等さして頂けるとさび止めの効果があります。
 4. ボディとの隙間など確認し調節して取り付けて下さい。
 5. 調節せずに閉めてしまうと傷がつく恐れがございます。
- ※洗車や雨天などの場合純正と同様で中に水滴がはいりますがキャップで防水されております。



取付け動画参考にして下さい。



株式会社ジェイクラブ

〒590-0155 大阪府堺市南区野々井269番地1
TEL 072-295-5288 FAX 072-295-5388
e-Mail info@j-club.info