

⚠ 誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

■適合 …4Drロング/5Drロング/4Drスーパーロング

構成部品

サイドカバー4Dr	個数	サイドカバー5Dr	個数
① 4x16	10	① 4x16	12
② 両面テープ	1	② 両面テープ	1
③ 樹脂エンブレム	2	③ 樹脂エンブレム	2

注意事項

- パーツを装着する車両を障害の無い(すべてのドアを全開にした時、干渉する物が無いように)室内、又雨、風の当たらない平らな場所に移動して下さい。
- エンジンは停止させ、車両のサイドブレーキを掛け、キーを抜いて下さい。
- 必ず仮付けを行い、取付位置、干渉の有無を確認してから塗装、取付をして下さい。
- 記載事項に従わない取付によって発生した不具合、事故につきましては、当社は責任を負いかねます。
- 塗装及び加工後のクレーム、返品は出来ませんので必ず仮付けを行ってから作業して下さい。

取付手順

＜作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。＞

サイドカバーの取付けは仮付けした状態を離れた位置から確認できる場所で作業を行って下さい。

1. サイドカバーの取付け位置の目安は取付けした底がボディの一番下とツラ①もしくは下になる様に取付けます。
2. スライドドアを全開にして内側②の部分の干渉の有無を確認しながら仮付けして下さい。
3. 製品裏と接着面を綺麗にしてから両面テープで貼り付けます。
4. 付属のタッピングビスで固定します。



【サイドカバー ダウンタイプの場合】

画像の白矢印を起点に上に8cm(黄色矢印)の場所にサイドカバーの最上部をセットして取付けをして下さい。



株式会社ジェイクラブ

〒590-0155 大阪府堺市南区野々井269番地1
TEL 072-295-5288 FAX 072-295-5388
e-Mail info@j-club.info